



Pulizia del serramento

Pulizia del serramento

Dopo l'installazione, appena completati tutti gli interventi di posa in opera, è necessario togliere la sottile pellicola protettiva dalle finestre e l'etichetta incollata sul vetro, conservandola per eventuali sostituzioni.

I profili sono caratterizzati da una superficie liscia che facilita la pulizia e la manutenzione.

Lo sporco generico, la polvere e i depositi lasciati dalla pioggia possono essere facilmente rimossi utilizzando un panno morbido e un comune detergente per stoviglie o sgrassatore, reperibile in commercio e diluito in acqua.

Per la pulizia dei vetri è invece consigliato l'utilizzo della classica pelle di daino imbevuta di acqua calda e ben pulita.

2

Attenzione:

- Non utilizzare prodotti per la pulizia aggressivi o contenenti solventi e detergenti corrosivi quali diluenti al nitro, chetoni (es. acetone), esteri (es. estere acetico), idrocarburi aromatici (es. benzene, toluene o xilene), idrocarburi clorurati (es. metilcloruro, tricloroetilene);
- Non utilizzare materiali rigidi come spatole, spazzole metalliche, spugne ruvide, ecc... poiché potrebbero danneggiare la superficie della finestra e nel tempo, far comparire macchie indelebili.
- Si possono utilizzare macchine di pulizia a vapore purché utilizzate a una distanza di 75 cm dal serramento. Evitare di usare le macchine a vapore se fuori la temperatura è molto fredda o sotto zero.

L'intervallo di pulizia dipende dal grado di inquinamento ambientale.

Pulizia delle superfici

	PRODOTTO DA UTILIZZARE					
	Detergente per telai finestra	Detergente per profili bianchi e rivestiti	Detersivo abrasivo	Acqua	Panno asciutto	Rimuovere con spatola semidura e sfregare con panno asciutto
Matita di cemento		●		●		
Pastello a cera	●					
Cera	●					
Gesso per lavagna					●	
Gommalacca	●					
Sale ammonio				●		
Fuliggine		●				
Ruggine		●				
Pastelli ad olio	●		●			
Penna		●		●		
Mastice di olio di lino	●					●
Colla	●					
Stucco	●					
Matita di calce		●		●		
Impregnanti per legno	●					
Vernice per legno	●			●		
Olio combustibile	●					
Gesso		●		●		
Grassi organici			●			
Pennarello lavabile			●			
Idropittura		●				●
Matita	●	●	●			
Sfregamento alluminio	●	●	●			

TIPO DI SPORCO



FISAP

Fabbrica Italiana Serramenti Alte Prestazioni

Via Forzani 5/B
area artigianale
12089 Villanova Mondovì (CN)

Tel. 0174 597084
Email info@fisap.it

www.fisap.it

